




# このような改造は不正改造です!!

## 1 基準不適合マフラーの装着/消音器の取り外し



基準不適合マフラーの装着やマフラーの切断・取り外しは、排気騒音が増大し、沿道住民の生活環境を脅かし、騒音公害の原因に繋がります。


## 2 タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し




適切なタイヤやホイールを使用しなければ、車体に接触したり、ブレーキ構造などと干渉します。また、車体から突出することもあり、歩行者等に危害を及ぼすおそれがあり、大変危険です。

## 3 運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付け(貼付状態で可視光線透過率70%未満)

運転者席及び助手席の窓ガラスに濃い色の着色フィルムを貼ることにより、周囲の状況が確認しにくくなり、大変危険です。




## 4 基準外ウイングの取付け



車体からはみ出したウイングは、歩行者等に接触し、危害を加えるおそれがあるため、大変危険です。


## 5 灯火類の灯光の色を変更(クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取付け)

制動灯、方向指示器等はそれぞれ灯光の色が定められており、その他の色を使用することは誤認を与え、他の交通を阻害し、事故を誘発するおそれがあり、大変危険です。



※色の判断については、点灯状態を見て判断します。

## 6 A. 荷台さし枠の取付け・燃料タンクの増設 B. 突入防止装置の切断・取外し C. 大型後部反射器の取外し




## 8 前面ガラス等への装飾板の装着



## 7 速度抑制装置(スピードリミッター)の解除・取外し




## 9 ディーゼル自動車が出す黒煙



# 不正改造は


# 犯罪

## です!!



ダサイし、うるさい!

超迷惑なんですけど!



# 不正改造車を排除する運動

推進/国土交通省、不正改造防止推進協議会 後援/内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省、環境省 協力/独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会

このような不正改造車を見かけたら、登録ナンバー、不正改造の内容、黒煙等の情報をお寄せ下さい。

- 北海道運輸局 011-290-2752 中部運輸局[不正改造] 052-952-8042 四国運輸局 087-802-6783
東北運輸局 022-791-7534 中部運輸局[黒煙] 052-952-8044 九州運輸局 092-472-2537
北陸信越運輸局 025-285-9155 近畿運輸局 06-6949-6453 沖縄総合事務局 098-866-1837
関東運輸局 045-211-7254 中国運輸局 082-228-9142

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h2/h2-3/ 携帯、スマートフォンの方はコチラから

www.tenken-seibi.com



# 不正改造等の主な事例



# クルマのチェックを忘れずに!

## 乗用車

**消音器**

- 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音基準値等に適合する消音器を備えなければならない。(道路運送車両の保安基準第30条)

**触媒装置**

- 触媒等が取り外されていないこと。(道路運送車両の保安基準第31条)

**サスペンション**

- 切断等により、ばねの一部又は全部が除去されていないこと。(道路運送車両の保安基準第14条)

**車幅灯**

- 白色であること。(方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と一体又は兼用のもの及び二輪車等については、橙色でもよい。)  
※平成17年12月31日以前に製作された車両は、白色のほか、淡黄色又は橙色であっても、全ての車幅灯が同一色であればよい。(道路運送車両の保安基準第34条)

**番号灯**

- 白色であること。(道路運送車両の保安基準第36条)

**後退灯**

- 白色であること。(道路運送車両の保安基準第40条)

**尾灯**

- 赤色であること。(道路運送車両の保安基準第37条)

**制動灯**

- 赤色であること。(道路運送車両の保安基準第39条)

**方向指示器**


- 橙色であること。  
○点滅回数が毎分60回以上、120回以下であること。(道路運送車両の保安基準第41条)

**後部反射器**

- 赤色であること。(道路運送車両の保安基準第38条)

**基準外のウイング**

- 側方への翼形状を有していないこと。
- 確実に取り付けられていること。
- 鋭い突起がないこと。
- その付近の最外側、最後端とならないこと。等(道路運送車両の保安基準第18条)



## 乗用車・貨物車共通

**シートベルトリマインダーの不正解除**

- 運転席にシートベルトが装着されていない場合にその旨を運転者に警報する装置(シートベルトリマインダー)による警告表示等を、機具を用いて不正に解除すること。

**前面ガラス、運転者席及び助手席の窓ガラス**

- 指定以外のステッカー貼付は不可。
- 前面ガラス等に装飾板を装着した状態又は運転席および助手席の窓ガラスに着色フィルム等を貼り付けた状態での可視光線透過率が70%未満のものは不可。(道路運送車両の保安基準第29条)

**バックミラー**

- 鋭利な突起がないこと。
- 歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。(道路運送車両の保安基準第18条、第44条)

**警音器**

- 音が自動的に断続するものは不可。
- 音の大きさ又は音色が自動的に変化する又は運転席で容易に変化させることができるものは不可。(道路運送車両の保安基準第43条)

**前部霧灯**

- 白色又は淡黄色であること。○同時に3個以上点灯しないこと。(道路運送車両の保安基準第33条)

**その他の灯火(ディライト)**

- 赤色でないこと。○光度300cd以下であること。○点滅しないこと。(道路運送車両の保安基準第42条)

**タイヤ**

- 回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。(道路運送車両の保安基準第18条)

**直前直左確認鏡**

- 運転者席において、一定の基準の障害物を確認できる鏡等を備えなければならない。(道路運送車両の保安基準第44条)


## 貨物車

**回転灯**

- 緊急自動車等以外には赤色の回転灯は取付け不可。
- 道路維持作業用自動車以外には黄色の回転灯は取付け不可。(道路運送車両の保安基準第42条)

**ディーゼル車の原動機**

- 黒煙汚染度は基準内であること。(道路運送車両の保安基準第31条)




**巻き込み防止装置**

- 普通貨物自動車には、巻き込み防止装置を備えなければならない。(道路運送車両の保安基準第18条の2)

**ダンプ(土砂等運搬)**

- 土砂等を運搬するダンプ車には、さし枠の取付けがないこと。
- 荷台の一部を高くする等の改造がないこと。(道路運送車両の保安基準第27条)



**突入防止装置**

- 自動車の後面には、突入防止装置を備えること。(道路運送車両の保安基準第18条の2)

**大型後部反射器**

- 貨物普通自動車には、後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。(道路運送車両の保安基準第38条の2)

**不正な二次架装**

- 新規検査受検後に燃料タンクの増設。
- 容量が大幅に異なる燃料タンクへの変更。等(構造等変更検査の手続きが必要になります。)

**速度抑制装置(スピードリミッター)**

- 自動車が90キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度制御を円滑に行えるものであること。
- 速度抑制装置を装着していることを示す黄色のステッカーが車室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面に貼付されていること。(道路運送車両の保安基準第8条)


**消音器**

- 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音基準値等に適合する消音器を備えなければならない。(道路運送車両の保安基準第30条)

**触媒装置**

- 触媒等が取り外されていないこと。(道路運送車両の保安基準第31条)

## 二輪車



# 大丈夫ですか? あなたのクルマ



# 不正改造は犯罪です!